

PS-DIN Power Supply

Netzteile für Hutschienenmontage

- Kompakte Bauform
- Einfaches anschliessen
- Für Hutschienenmontage



Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen

Alle Massangaben sind Breite x Höhe x Tiefe

Typen/Merkmale

PS-DIN-AC/12/20

U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC
U-OUT: 12VDC
P: 20W
22,5 x 90 x 100mm
T: -20°C ... +70°C

PS-DIN-AC/24/20

U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC
U-OUT: 24VDC
P: 20W
22,5 x 90 x 100mm
T: -20°C ... +70°C

PS-DIN-AC/24/40

U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC
U-OUT: 24VDC
P: 40W
40 x 90 x 100mm
T: -20°C ... +70°C



PS-DIN-AC/48/40	U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC U-OUT: 48-56VDC P: 40W 40 x 90 x 100mm T: -20°C ... +70°C
PS-DIN-AC/48/60	U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC U-OUT: 48-56VDC P: 60W 40 x 90 x 100mm T: -20°C ... +70°C
PS-DIN-AC/48/100	U-IN: 88-264VAC, 124-370VDC U-OUT: 48-56VDC P: 100W 55 x 90 x 100mm T: -10°C ... +60°C
PS-DIN-AC/48/120	U-IN: 88-264VAC, 124-370VDC U-OUT: 48-53VDC P: 120W 40 x 125 x 114mm T: -25°C ... +70°C
PS-DIN-AC/48/120SK	U-IN: 176-264VAC, 254-370VDC U-OUT: 48-55VDC (alarm contact) P: 120W 66 x 125 x 114mm T: -25°C ... +60°C
PS-DIN-AC/48/240	U-IN: 90-264VAC, 123-370VDC U-OUT: 48-55VDC P: 240W 63 x 125 x 114mm T: -25°C ... +75°C
PS-DIN-AC/48/480	U-IN: 180-264VAC, 250-370VDC U-OUT: 48-55VDC P: 480W 230 x 125 x 129mm T: -20°C ... +70°C
PS-DIN-AC/48/480/k	U-IN: 90-264VAC, 127-370VDC U-OUT: 48-53VDC P: 480W 86 x 125 x 130mm T: -25°C ... +70°C

Version 17.09.2018, Änderungen vorbehalten